



SilenceTech: Besonders leise. Für eine entspanntere Atmosphäre

Die SilenceTech Dunstabzugshaube befreit Ihre Küche von unerwünschten Kochdämpfen und ist dabei praktisch geräuschlos. Der nahezu geräuschlose Betrieb dieser Dunstabzugshaube hilft Ihnen, die perfekte Atmosphäre in Ihrem Zuhause zu schaffen.

Produktvorteile & Ausstattung

Besonders leise. Für eine entspanntere Atmosphäre

Silencetech ist die innovative Spitzentechnologie zur Reinigung Ihrer Küchenluft. Wir helfen Ihnen, Ihre Küche frei von Kochdämpfen zu halten und bieten Ihnen einen praktisch geräuschlosen Service, damit Sie eine angenehme Küchenatmosphäre schaffen können.

- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 425 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 310 / 200 m³/h
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Hob²Hood-Funktion
- SilenceTech: angenehm leise
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Funktion Lüften, SilenceTech: angenehm leise
- Randabsaugung
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 260 W + 5 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB02, PNC 902 979 877, im Lieferumfang enthalten
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB52, PNC 902 980 095, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB53, 902 980 096 als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Elektronische Regelung
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Kamin im Lieferumfang enthalten

Lüften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem Kochen von Gerüchen

Die Lüften-Funktion frischt Ihre Küchenluft nach dem Kochen leise und effektiv auf. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, so dass Sie und Ihre Gäste jede Mahlzeit unbeschwert genießen können.



Hob²Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube und der Beleuchtung

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

Ein leistungsstarker Motor. Für saubere Küchenluft

Egal, ob Sie ein Steak in der Pfanne braten oder Lachs garen – unser Hochleistungsmotor sorgt dafür, dass die Luft in Ihrer Küche frisch bleibt. Entspannen Sie sich in der Gewissheit, dass Ihre Küche immer eine angenehme und einladende Umgebung bleibt.

LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

Technische Daten

Installation	Kaminhaube	Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m ³ /h	700
Gerätebreite (cm)	90	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m ³ /h	425
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Funktion Lüften, SilenceTech: angenehm leise	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	310
Steuerung	Touch Control-Berührungssensoren, White & red backlight	Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	270
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	200
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	400	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	64
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	54	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	42
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Farbe	Schwarz/Edelstahl	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	65
PNC	942 051 307	Farbtemperatur in K	3000
EAN-Nummer	7332543711956	Abluftstutzen (mm)	150
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	51.1	Kohleaktivfilter	ECFB02
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 877
Fluiddynamische Effizienz	31.4	Volt	220-240
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	53.6	Mindestabstand Gas (cm)	65
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Bruttogewicht (kg)	28
Fettabscheidegrad (%)	65.1		

