



AirDry Funktion: öffnet die Gerätetür automatisch und sorgt durch den natürlichen Luftstrom für eine bis zu dreimal

Die neue AirDry Technologie optimiert die Trocknung durch einen natürlichen Luftstrom. Die Tür öffnet sich während der letzten Phase automatisch 10 cm. So wird Ihr Geschirr natürlich getrocknet und die Energiekosten gesenkt.

Energieeffizienzklasse A++, 44 dB, 9,9 L, 0,92 kWh, 13 Maßgedecke, 5 Programme, 4 Temperaturen, TimeSaver, AutoOff, 1-24 Stunden Startzeitvorwahl

Produktvorteile & Ausstattung

AirDry: Geschirr trocknet fleckenfrei. Kein Nachtrocknen.

Die neue AirDry Technologie optimiert die Trocknung durch einen natürlichen Luftstrom. Die Tür öffnet sich während der letzten Phase automatisch 10 cm. So wird Ihr Geschirr natürlich getrocknet und die Energiekosten gesenkt.



30-Minuten-Programm: optimale Sauberkeit trotz verkürzter Laufzeit



Sensor: ermittelt den Verschmutzungsgrad und stellt ein für Sie maßgeschneidertes

Fortschrittliche Sensoren in den Geschirrspülern von AEG stellen die Programmdauer, Temperatur und den Wasserverbrauch entsprechend des Verschmutzungsgrades der Beladung ein. So erhalten sie jederzeit maßgeschneiderte Programme für jede Beladung mit den besten Reinigungsergebnissen.



- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++ (Spektrum A+++ bis D)
- Verbrauchswerte: 9.9 l, 0.92 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 262 kWh
- 44 dB
- Wassersensor
- LED-Display
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Programme, 4 Temperaturen
- Programme: 30 Minuten 60°C, AutoSense 45°-70°, Eco 50°C, Glas 45°C, Intensive 70°
- Optionen: TimeSaver, XtraDry
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, klappbare Tassenablagen, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Energieeffizienzklasse | A++ (Spektrum A+++ bis D) | Gerätemaße HxBxT (mm) | 818x596x575 |
| Maßgedecke | 13 | Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm) | 820-880x600x550 |
| Geräusch dB(A) re 1 pW | 44 | Product Partner Code | B – Open All |
| Wasserverbrauch pro Spülgang (l) | 9.9 | | |
| XtraDry | Ja | | |
| SoftSpikes | Nein | | |
| SoftGrips | Nein | | |
| TimeBeam / BeamOnFloor | - / - | | |
| Innenbeleuchtung | nein | | |
| EAN-Nummer | 7332543717088 | | |
| Trocknungswirkung | A | | |
| Energieverbrauch pro Spülgang (kWh) | 0.92 | | |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 262 | | |
| Wasserverbrauch pro Jahr (l) | 2775 | | |
| Deklarationsprogramm | Energiesparen 50°C | | |
| Kabellänge (m) | 1.5 | | |
| Hocheinbaufähig | Ja | | |
| AQUA CONTROL | Ja | | |
| Wasseranschluss | Kalt oder Warm bis 60°C | | |
| Blendenfarbe | Edelstahl | | |
| Absicherung (A) | 10 | | |
| Anschlusswert (Watt) | 1950 | | |
| Volt | 220-240 | | |
| Bruttogewicht (kg) | 38.72 | | |
| Nettogewicht (kg) | 37.2 | | |

PSGBDW100D000021

