



### SoftSpikes & SoftGrips: Sicherer Halt für Ihre Gläser.

Die Glasstiele können einfach in die patentierten SoftGrip-Klammern eingeklipst werden. Und die im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes lassen kein Glas verrutschen. Das schützt den Glasrand und macht ein Umkippen Ihrer Gläser nahezu unmöglich.

## Produktvorteile & Ausstattung

### SoftSpikes & SoftGrips: Sicherer Halt für Ihre Gläser.

Die Glasstiele können einfach in die patentierten SoftGrip-Klammern eingeklipst werden. Und die im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes lassen kein Glas verrutschen. Das schützt den Glasrand und macht ein Umkippen Ihrer Gläser nahezu unmöglich.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44dB - ExtraSilent 42dB
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display
- Touch Bedienung
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 9 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- Dual-Sprüharm
- Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftGrips Weinglashalter, 2 SoftSpikes, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 foldable plate racks, Plastic coloured handle
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

### Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



### Dual-Sprüharm: 100 % Wasserabdeckung im Oberkorb.

Die zwei rotierenden, am Oberkorb montierten, Sprüharme sorgen für eine optimale Wasserabdeckung auch im oberen Bereich des Spülers.



### QuickLift: Höhenverstellbarer Oberkorb

Wenn Sie einmal mehr Platz für sperriges Geschirr, zum Beispiel für Töpfe oder eine Salatschüssel benötigen, kann die Höhe des Oberkorbes an größere Gegenstände angepasst werden – das geht sogar, wenn der Spüler voll beladen ist.

### ExtraHygiene-Programm: Entfernt über 99,99 % der Keime und Bakterien\*

Das ExtraHygiene-Programm schafft hygienische Reinheit und Sauberkeit. Dazu wird in der letzten Spülphase die Temperatur auf 69 °C erhöht und mindestens 10 Minuten gehalten. So werden Keime und Bakterien abgetötet und entfernt.

## Technische Daten

|  |             |                                |                         |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------------|
| Energieeffizienzklasse   | D           | EAN-Nummer                     | 7332543808724           |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 63          | Kabellänge (m)                 | 1.5                     |
| Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm  | 9           | Hocheinbaufähig                | Ja                      |
| Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus                            | 9.9         | AQUA CONTROL                   | Ja                      |
| Dauer in Stunden im Eco-Programm   | 4:00        | Wasseranschluss                | Kalt oder Warm bis 60°C |
| Luftschallemissionsklasse im Schleudergang                                     | B           | Blendenfarbe                   | Edelstahl               |
| Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW                         | 44          | Absicherung (A)                | 10                      |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)   | 0.5         | Anschlusswert (Watt)           | 1950                    |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)                                   | 0.5         | Volt                           | 220-240                 |
| Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)                                     | 4           | Bruttogewicht (kg)             | 34.78                   |
| XtraDry  | Nein        | Nettogewicht (kg)              | 33.3                    |
| SoftSpikes   | Nein        | Gerätemaße HxBxT (mm)          | 818x446x570             |
| SoftGrips  | Ja          | Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm) | 820-900x450x550         |
| TimeBeam / BeamOnFloor   | - / -       | UVP                            | 1095.00                 |
| Innenbeleuchtung   | nein        |                                |                         |
| PNC  | 911 064 029 |                                |                         |

PSGBDW110D000005

