

ComfortLift®: Der erste Unterkorb, der Ihnen entgegenkommt.

Bequemer geht's nicht: Dank ComfortLift® hebt sich der untere Korb mit einem Handgriff sanft nach oben, auf eine bequeme Arbeitshöhe. So lässt sich der Geschirrspüler mühelos und ohne Bücken ein- und ausräumen.

Produktvorteile & Ausstattung




ComfortLift®: Der erste Unterkorb, der Ihnen entgegenkommt.

Bequemer geht's nicht: Dank ComfortLift® hebt sich der untere Korb mit einem Handgriff sanft nach oben, auf eine bequeme Arbeitshöhe. So lässt sich der Geschirrspüler mühelos und ohne Bücken ein- und ausräumen.



MaxiFlex Plus Besteckschublade: Beste Spülergebnisse für sperrige Küchenutensilien

Die flexible Besteckschublade bietet ausreichend Platz, selbst für sperrige Küchenhelfer. Da diese separat vom Besteck platziert werden, zirkuliert die Luft optimal und beste Trockenergebnisse sind garantiert. Dabei sorgt das Design der Schublade für eine optimale Beladungsmöglichkeit im Oberkorb.



Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44dB - ExtraSilent 42dB
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display
- Touch Bedienung
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 9 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- ProWater System - großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips Weinglashalter, Griff mit Edelstahl
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- Unterkorb: ComfortLift® mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
- Aqua Control - Wasserstopp
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Glasschutzsystem
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

ExtraHygiene-Programm: Entfernt über 99,9999% der Keime und Bakterien

Das ExtraHygiene-Programm schafft hygienische Reinheit und Sauberkeit. Dazu wird in der letzten Spülphase die Temperatur auf 69 °C erhöht und mindestens 10 Minuten gehalten. So werden Keime und Bakterien abgetötet und entfernt.

AirDry: Kein Nachrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachrocknen ausgeräumt werden.

Technische Daten

| | | | |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------------|
| Energieeffizienzklasse | D | EAN-Nummer | 7332543812363 |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 85 | Kabellänge (m) | 1.6 |
| Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm | 14 | Hocheinbaufähig | Nein |
| Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus | 11 | AQUA CONTROL | Ja |
| Dauer in Stunden im Eco-Programm | 4:00 | Wasseranschluss | Kalt oder Warm bis 60°C |
| Luftschallemissionsklasse im Schleudergang | B | Blendenfarbe | Edelstahl |
| Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW | 44 | Absicherung (A) | 10 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.5 | Anschlusswert (Watt) | 1950 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W) | 0.5 | Volt | 220-240 |
| Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) | 4 | Bruttogewicht (kg) | 41 |
| XtraDry | Nein | Nettogewicht (kg) | 39.28 |
| SoftSpikes | Ja | Gerätemaße HxBxT (mm) | 818x596x575 |
| SoftGrips | Ja | Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm) | 820-900x600x570 |
| TimeBeam / BeamOnFloor | - / - | UVP | 1699.00 |
| Innenbeleuchtung | nein | | |
| PNC | 911 424 491 | | |

PSGBDW200DE00005

