



**QuickSelect: Personalisierte Zeit-Steuerung. Optimiert Energieverbrauch.** Mit AEG-QuickSelect bestimmen Sie mit nur einem Finger, wie lange die Geschirrrreinigung dauert. Dabei zeigt Ihnen der Ecometer, wie ökologisch der gewählte Spülgang ist. Wählen Sie zwischen einem langsameren, aber energieeffizienten Programm oder bei Bedarf einem schnellen Reinigungsprogramm mit mehr Verbrauch. Passen Sie die

## Produktvorteile & Ausstattung



**QuickSelect: Personalisierte Zeit-Steuerung.** Mit AEG-QuickSelect bestimmen Sie mit nur einem Finger, wie lange die Geschirrrreinigung dauert. Dabei zeigt Ihnen der Ecometer, wie ökologisch der gewählte Spülgang ist. Wählen Sie zwischen einem langsameren, aber energieeffizienten Programm oder bei Bedarf einem schnellen Reinigungsprogramm mit



**SoftSpikes & SoftGrips: Sicherer Halt für Ihre Gläser.** Die Glasstiele können einfach in die patentierten SoftGrip-Klammern eingeklipst werden. Und die im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes lassen kein Glas verrutschen. Das schützt den Glasrand und macht ein Umkippen Ihrer Gläser nahezu unmöglich.



**Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.** Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.

### AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.

### LED-Innenbeleuchtung: Langlebig und energieeffizient.

Dank der LED-Innenbeleuchtung haben Sie die optimale Sicht beim Ein- und Ausräumen - besonders, wenn Ihr Geschirrspüler im dunklen Bereich der Küche steht.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 39dB - ExtraSilent 37dB
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- ProWater System - großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- TimeBeam
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 670-825 mm
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: ComfortRails
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips Weinglashalter, klappbare Tassenablagen, Premium Rails, Griff mit Edelstahl, Side basket handles
- Herausnehmbare Besteckschublade mit ComfortRails und Halter für lange Messer, Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Griff mit Edelstahl
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Glasschutzsystem
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse	D
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	86
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	15
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	11
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	39
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
XtraDry	Nein
SoftSpikes	Ja
SoftGrips	Ja
TimeBeam / BeamOnFloor	Time beam White
Innenbeleuchtung	ja
PNC	911 438 417

EAN-Nummer	7332543779239
Kabellänge (m)	1.6
Hocheinbaufähig	Ja
AQUA CONTROL	Ja
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
Blendenfarbe	Schwarz
Absicherung (A)	10
Anschlusswert (Watt)	1550-2200
Volt	200-240
Bruttogewicht (kg)	47
Nettogewicht (kg)	45.29
Gerätemaße HxBxT (mm)	818x596x550
Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm)	820-900x600x570
UVP	1374.00

