



**DirektTouch: Wählen Sie die gewünschten Einstellungen einfach und präzise per Fingerdruck.**

Wählen Sie die gewünschten Einstellungen einfach und präzise per Fingerdruck. Durch das DirektTouch-System haben Sie einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.

60 cm, Direct Control, 4 elektronische Automatikkochstellen, Pause-Funktion, OptiHeat Control, 1 Dreikreis-Kochzone, 1 Mehrzweck-Kochzone, rahmenlos für flächenbündigen Einbau

**Produktvorteile & Ausstattung**

**Intelligente Nutzung von Strom bei reduziertem Energieverbrauch durch ÖKO-Timer**

Mit dem Öko-Timer können Sie die Energie effizienter nutzen, indem Sie die Restwärme des Kochfelds für die letzten Minuten des Garprozesses verwenden.

**Große Flexibilität beim Kochen dank Bräter- und Dreikreiszone**

Dieses Kochfeld bietet eine Vielzahl von Optionen zum Kochen: zwei normale Kochzonen, eine Dreikreis-Kochzone und eine ovale Mehrzweckkochzone.

**OptiHeat-Control: 3 stufige Restwärmeanzeige**

Für jede Kochzone registriert die OptiHeat-Control die verbleibende Restwärme und zeigt sie in drei Stufen an. So können Sie diese Restwärme sicherer und effizienter nutzen.

**Der CountUp-Timer zeigt genau an, wie lange ein Gericht schon gart**

Damit Sie jeden Garvorgang genau überwachen können, beginnt der CountUp-Timer bei Null und läuft so lange, bis Sie ihn stoppen oder zurück setzen.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Rahmenlos
- Flächenbündiger Einbau
- Geeignet für den flächenbündigen Einbau
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- 4-fach Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-6IR/944 189 313
- Glasfarbe Schwarz

#### Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,5 (2,4) kW / 17x26,5 cm
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen	Volt	220-240
Gerätebreite (cm)	60	Schutzboden	PBOX-6IR/944 189 313
Einbau	flächenbündig	UVP	764.00
Bedienungsart	Slider Touch		
Anschlusswert (Watt)	7100		
Rahmenart	Rahmenlos		
Einbau-Maße	42x560x490		
Anzahl Kochzonen	4		
Farbe	Schwarz		
PNC	949 595 013		
EAN-Nummer	7332543105380		
Gerätebreite (mm)	580		
Gerätetiefe (mm)	510		
Ausschnittmaß Breite (mm)	560		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang	Dichtband		
Kabellänge (m)	1.5		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	0,8/1,6/2,3 kW / 12/17,5/21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		

