



SenseBoil®-Induktionskochfeld: Automatische Temperaturregelung zum Aufkochen von Wasser

Es gibt aufregendere Dinge, als dem Wasser beim Kochen zuzusehen. Lassen Sie sich vom SenseBoil® Induktionskochfeld helfen. Es erkennt aufsteigende Luftblasen und reduziert die Kochstufe auf ein Köcheln bei kleiner Hitze. Keine ständige Überwachung mehr.

Produktvorteile & Ausstattung

Der Boil Sensor reduziert kochendes Wasser auf ein Köcheln bei kleiner Hitze

Der Boil Sensor erkennt aufsteigende Blasen und passt die Temperatureinstellungen automatisch an, sodass die Temperatur auf ein kontrolliertes Köcheln reduziert wird. Keine Überwachung mehr erforderlich. So sparen Sie Zeit und Energie.



Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob2Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



Schnellere Hitze für kürzere Wartezeiten mit PowerBoost

Kein Warten mehr, bis die Kochtemperatur erreicht ist. Mit PowerBoost erzeugen Sie zusätzliche intensive Hitze, sodass das Wasser in weniger als 90 Sekunden kocht. Perfekt für Aufgaben, wie einen Topf Wasser schnell zum Kochen zu bringen.



- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- SenseBoil®-Kochfeld - Automatische Temperaturregelung zum Aufkochen von Wasser
- SenseBoil® Sensor – erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert dann automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen.
- 4 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Hob2Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-71R81/944 189 314
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe Schwarz

Kochfeld-Timer. Auf Präzision ausgelegt

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelos präzise Ergebnisse.

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Volt	220-240V/400V2N
Gerätebreite (cm)	80	Schutzboden	PBOX-7IR8I/944 189 314
Einbau	aufliiegend	UVP	1719.00
Bedienungsart	Slider Touch		
Anschlusswert (Watt)	7350		
Rahmenart	OptiFit Frame Edelstahlrahmen		
Einbau-Maße	44x750x490		
Anzahl Kochzonen	4		
Farbe	Schwarz		
PNC	949 597 423		
EAN-Nummer	7332543608782		
Gerätebreite (mm)	766		
Gerätetiefe (mm)	516		
Ausschnittmaß Breite (mm)	750		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang	No		
Kabellänge (m)	1.5		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		

