



### FlexiBridge®-Funktion - Variabel 4 Kochzonen kombinieren

Mit dem FlexiBridge® Induktionskochfeld gestalten Sie Ihren Kochbereich so, dass Sie bis zu 4 Segmente verbinden und steuern können. Es ist ideal für große oder lange Bräter oder für das gemeinsame Kochen vieler Gerichte, die zusätzlichen Platz benötigen.

90cm, MaxiSense®Plus Induktionskochfeld, 5-fach Induktion, Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion, Touch Control, PowerSlide-Funktion, FlexiBridge, Bridge-Funktion, Edelstahlrahmen, SlimFit-Design

## Produktvorteile & Ausstattung



### FlexiBridge®: Maximale Flexibilität beim Kochen durch Zusammenschaltung von bis zu vier

Mit der Funktion FlexiBridge® gestalten Sie Ihren Kochbereich so, dass Sie bis zu 4 Segmente auf verschiedene Art verbinden und steuern können. Ideal für große und längliche Pfannen oder auch die gleichzeitige Zubereitung von mehreren Gerichten.



### PowerSlide-Funktion - Erhitzen, Kochen, Warmhalten

Mit Hilfe der PowerSlide-Funktion können Sie eine spezielle Kochzone mit voreingestellten Temperaturen erzeugen. Sie können schnell vom Ankochen zum Fortkochen wechseln indem Sie nur das Kochgeschirr auf der Zone verschieben.



### Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- 5 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- FlexiBridge - kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmearzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe Schwarz

### Schnellere Hitze für kürzere Wartezeiten mit PowerBoost

Kein Warten mehr, bis die Kochtemperatur erreicht ist. Mit PowerBoost erzeugen Sie zusätzliche intensive Hitze, sodass das Wasser in weniger als 90 Sekunden kocht. Perfekt für Aufgaben, wie einen Topf Wasser schnell zum Kochen zu bringen.

### Kochfeld-Timer. Auf Präzision ausgelegt

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelos präzise Ergebnisse.

## Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,5) kW / 14,5 cm
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm
Gerätebreite (cm)	90	Volt	400V3N
Einbau	auflegend	UVP	2274.00
Bedienungsart	Slider Touch		
Anschlusswert (Watt)	11000		
Rahmenart	OptiFit Frame Edelstahlrahmen		
Einbau-Maße	46x880x490		
Anzahl Kochzonen	5		
Farbe	Schwarz		
PNC	949 597 250		
EAN-Nummer	7332543564491		
Gerätebreite (mm)	896		
Gerätetiefe (mm)	516		
Ausschnittmaß Breite (mm)	880		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang	No		
Kabellänge (m)	1.5		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 22 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 22 cm		
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1,8/2,8/3,5/3,7 kW / 18/28 cm		

