



Bridge-Funktion - Einfach zwei Kochzonen miteinander verbinden - ideal für großes Kochgeschirr

Das Induktionskochfeld mit Bridge-Funktion ist problemlos in der Lage, auch mit größeren Pfannen zu kochen. Die Bridge-Funktion verbindet zwei Kochzonen auf beiden Seiten des Kochfelds, so dass auch große und längliche Pfannen gut darauf passen. Die mit Bridge verbundenen Kochzonen haben die gleiche Temperatur- und

90 cm, 5-fach Induktion MaxiSense Plus (4x21cm, 1x28cm), BridgeFunktion, Elektronikfeature, Direct Control, Hob²Hood Funktion, flächenbündiger Einbau, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich)

Produktvorteile & Ausstattung



Double Bridge-Funktion: Ideal für großes Kochgeschirr

Die Double Bridge-Funktion ist ideal für Ihre großen Töpfe und Pfannen. Sie können damit zwei Kochzonen verbinden - und das doppelt, auf beiden Seiten des integrierten Abzuges. Durch die gleichmäßige Wärmeverteilung nutzen Sie die optimale Kochleistung.

Hob²Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



Direct-Control - Direkte Anwahl der gewünschten Leistungsstufe - präzise und schnell

Die DirectTouch-Benutzeroberfläche verwendet intuitive Zahlen von 1 bis 9, sodass Sie sofort die richtige Temperatur einstellen können, ohne auf Plus- und Minustasten herumdrücken zu müssen.

Schnellere Hitze für kürzere Wartezeiten mit PowerBoost

Kein Warten mehr, bis die Kochtemperatur erreicht ist. Mit PowerBoost erzeugen Sie zusätzliche intensive Hitze, sodass das Wasser in weniger als 90 Sekunden kocht. Perfekt für Aufgaben, wie einen Topf Wasser schnell zum Kochen zu bringen.

Kochfeld-Timer. Auf Präzision ausgelegt

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelos präzise Ergebnisse.

- Beheizungsart: Induktion
- 5 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Rahmenlos
- Flächenbündiger Einbau
- Geeignet für den flächenbündigen Einbau
- Hob²Hood-Funktion
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe Schwarz

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm
Gerätebreite (cm)	90	Volt	220-240/400V2N
Einbau	flächenbündig	Product Partner Code	E - Generic Partner All
Bedienungsart	Slider Touch		
Anschlusswert (Watt)	11000		
Rahmenart	Rahmenlos		
Einbau-Maße	0x880x490		
Anzahl Kochzonen	5		
Farbe	Schwarz		
PNC	949 597 265		
EAN-Nummer	7332543564576		
Gerätebreite (mm)	900		
Gerätetiefe (mm)	510		
Ausschnittmaß Breite (mm)	880		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang	Dichtband		
Kabellänge (m)	1.5		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1,8/2,8/3,5/3,7 kW / 18/28 cm		

