



Kühlen oder Gefrieren. Entscheiden Sie selbst.

Der MultiSwitch Kühlschrank hat ein konvertierbares Fach, in dem Sie die Temperatur unabhängig von -18 °C auf 7 °C einstellen können. Ganz gleich, ob die Nahrungsmittel nur gekühlt oder gefroren werden sollen, bietet er die Flexibilität, alle Lebensmittel unter idealen Bedingungen zu lagern.

Produktvorteile & Ausstattung

Immer unter Kontrolle. Mit der My AEG Kitchen App

Regeln Sie Ihren Kühlschrank von Ihrem Handy aus mit der My AEG Kitchen App. Verschaffen Sie sich einen Einblick in die Leistung Ihres Kühlschranks. Vom Empfang von Benachrichtigungen, wenn die Tür offen ist, bis hin zu Wartungstipps, um die Höchstleistung Ihres Kühlschranks sicherzustellen.

- ÖKO SANTO FrenchDoor mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED seitlich und an der Decke
- WLAN-fähiger FrenchDoor, steuerbar über My AEG Kitchen App
- CustomFlex® - unser einzigartiges flexibles Türablagensystem (siehe rechte Innentür)
- UltraFresh – 2 Obst- und Gemüseschubladen mit automatische Feuchtigkeitskontrolle
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- TwinTech® - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch
- 360°Cooling-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperaturverteilung im Kühlraum
- COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Gefrierschubladen: 1 Große und 1 Herausziehbare auf Teleskopauszügen, davon 1 MaxiBox
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Temperaturalarm, optisch und akustisch
- Türanschlag rechts und links
- Verstellbare Füße, Starre Rollen
- Gefrierraum-Innenbeleuchtung:LED
- Crushed Ice, Eiswürfel- und Wasserspender
- Festwasseranschluss
- Schnellgefriereinrichtung
- akustischer Tür-Offen-Alarm
- Höhenverstellbare Glasablagen:2, davon 1 teilbar und 1 separate Flaschenablage
- Eierablage: 1 für 12 Eier



CustomFlex®: Die erste flexible Anordnung der Türfächer. Optimale Stauraum-Nutzung.

Mit CustomFlex® nutzen Sie den Stauraum der Tür optimal aus. Versetzen und ordnen Sie einzelne Module schnell und leicht nach Ihren Bedürfnissen. Klammern für Kräuter, Ablagen für Käse. Sichere Regale für Milchprodukte, Saucen und Gewürze. Alles genau dort, wo Sie es gerne hätten.



TwinTech®: Getrennte Kältezonen. Verhindern das Austrocknen der Lebensmittel.

TwinTech® schützt die Aromen in allen Lebensmitteln. Die fortschrittliche Technologie, die dem gewöhnlichen No Frost überlegen ist, kombiniert zwei Kühlsysteme. Die Kühlschrankfeuchtigkeit wird optimal geregelt, was zu 60 % weniger Verlust an Lebensmittelgewicht führt und die Zutaten frisch hält.

Verbesserte Nährstofferhaltung mit UltraFresh+

Bewahren Sie die Nährstoffe und die Farbe von frischen Erzeugnissen mit UltraFresh+. Die versiegelte Crisper-Schublade mit einer aktiven Membran hält konstant die optimale Luftfeuchtigkeit, indem überschüssiges Kondensat entfernt wird. Ein Spezialfilter beugt frühzeitiger Oxidation vor. Knackiges buntes Gemüse wird zu 40 %

Stabile Temperaturen mit MultiFlow

MultiFlow schützt die Qualität der Lebensmittel, indem sie die Temperatur und Feuchtigkeit im gesamten Kühlschrank stabil hält. Mehrere Luftkanäle ermöglichen eine aktive Zirkulation der Kaltluft, die so jeden Winkel erreicht.

Technische Daten

Einbauhöhe (mm)	0	Bruttogewicht (kg)	154.8
Steuerung	Touch Control Berührungssensoren	Nettogewicht (kg)	149.3
Energieeffizienzklasse	F	UVP	2899.00
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	412	Product Partner Code	All Open
Gesamtnutzinhalt (Liter)	617		
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	378		
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	239		
Luftschallemissionsklasse	D		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	42		
Gefriervermögen (kg/24Std.)	11		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	14		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Abtautechnik im Gefrierteil	NoFrost		
Innenbeleuchtung	LED seitlich und an der Decke		
Türschließdämpfung	Keine		
Farbe	Edelstahl-Türen, Seiten silber		
Bauart	Freistehend		
Abtautechnik im Kühlraum	Automatisch		
PNC	925 060 627		
EAN-Nummer	9315540414097		
Gerätemaße HxBxT (mm)	1782x913x746		
Einbaumaße HxBxT (mm)	Not applicable		
Volt	220-240		
Kabellänge (m)	2.5		

PSGBRF190DE00006

