



LongFresh: 0° Zone. Hält Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch.
Das LongFresh 0 °C Fach bietet Schutz der Lebensmittel. Der Bereich, der kälter als der Kühlschrank ist, wird auf 0 °C Grad gehalten, und ist die richtige Zone für Fisch, Fleisch oder feinere Erzeugnisse. Die integrierte Feuchtigkeitsregelung verhindert das Austrocknen.

Produktvorteile & Ausstattung



Optimale Behandlung der Lebensmittel. Mit 0 °C LongFresh

Das LongFresh 0 °C Fach bietet die ultimative Umgebung für den Schutz der Lebensmittel. Der Bereich, der kälter als der Kühlschrank ist, wird auf 0 °C Grad gehalten, und ist die richtige Zone für Fisch, Fleisch oder feinere Erzeugnisse. Die integrierte Feuchtigkeitsregelung verhindert das

- ÖKO SANTO Kühlschrank mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, mit Aufhellungseffekt
- 1780 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik mit Softclosing
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Drei „longfresh“-Schubladen, davon zwei mit individueller Feuchterege lung und Teleskopauszügen
- Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum
- ****-Gefrierfach
- 360°Cooling-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperaturverteilung im Kühlraum
- COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Verschiebbare Türablage
- Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Dynamische Umluftkühlung
- Clean Air Control zur Geruchsminderung
- optischer, akustischer Tür-Offen-Alarm
- Höhenverstellbare Glasablagen: 3, davon 1 teilbar



360° Cooling: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch.

Mit der 360° Cooling Technologie bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch. Der Kühlschrank verwendet ein innovatives Zirkulationssystem mit mehreren Luftkanälen, um konstant gekühlte Luft in jede Ecke zu befördern. Ihre gelagerten Nahrungsmittel bleiben haltbarer und unnötiges Wegwerfen von Einkäufen



Sanft schließende Tür für ruhiges und geräuscharmes Schließen jedes Mal

Sorgfältig gefertigte, sanft schließende Türscharniere tragen dazu bei, das versehentliche Öffnen der Türen von Kühlschränken zu verhindern, was zur Energieverschwendung und verdorbenen Lebensmitteln führen kann, indem sie ein komfortables, sicheres und leises Türschließen gewährleisten.

- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Türanschlag: rechts, wechselbar

10 Jahre Garantie auf den Kompressor.

Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung).

Passen Sie die Einstellungen über das elektronische Touch Control an
Übernehmen Sie die Kontrolle über jede Kühlschrankfunktion mit dem elektronischen Touch Control. Das Bedienfeld und das LED-Display bieten mühelosen Zugriff auf Temperatur und allgemeine Einstellungen. Nehmen Sie Feineinstellungen für eine herausragende Lebensmittellagerung präzise vor.

Technische Daten

Einbauhöhe (mm)	1780	Einbaumaße HxBxT (mm)	1780x560x550
Steuerung	P10	Anschlusswert (Watt)	120
Energieeffizienzklasse	E	Volt	230-240
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	190	Kabellänge (m)	2,4
Gesamtnutzinhalt (Liter)	253	Bruttogewicht (kg)	63
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	231	Nettogewicht (kg)	62
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	22	UVP	2063.00
Gesamtnutzinhalt Kaltlagerfächer (Liter)	75		
Gefriervermögen (kg/24Std.)	4.3		
Luftschallemissionsklasse	B		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	35		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	18.1		
Klimaklasse	SN-N-ST		
Innenbeleuchtung	LED, mit Aufhellungseffekt		
Bauart	Einbau/integrierbar - Festtür-Technik		
Türschließdämpfung	SoftClosing		
Abtautechnik im Kühlraum	Automatisch		
Farbe	Weiß		
PNC	923 587 021		
EAN-Nummer	7332543766574		
Eierablage	2 für je 6 Eier		
Gerätemaße HxBxT (mm)	1769x556x549		

