

FSK94847P





AEG Geschirrspüler der Serie 9000 mit ComfortLift®

Die Serie 9000 mit ComfortLift® revolutioniert das Geschirrspülen mit dem weltweit ersten zum Be- und Entladen angehobenen Korb. Der fortschrittliche Mechanismus hebt den Korb auf eine bequeme Höhe an. Für einfaches Be- und Entladen. Geschirrspülen auf einem höheren Niveau.

Produktvorteile & Ausstattung



ComfortLift®: Der Unterkorb, der dir entgegenkommt.

Bequemer geht's nicht: Dank ComfortLift® hebt sich der untere Korb mit einem Handgriff sanft nach oben, auf eine bequeme Arbeitshöhe. So lässt sich der Geschirrspüler mühelos und ohne Bücken ein- und ausräumen.



QuickSelect: Personalisierte Zeit-Steuerung.

Per Fingertipp bestimmst du, wie lange der Spülgang dauern soll. Mittels des Ecometers kannst du ablesen, wie ökologisch das gewählte Reinigungsprogramm ist. Wähle in fünf Stufen zwischen eher langsameren, aber energieeffizienteren oder schnelleren Programmen mit mehr Verbrauch.



TimeBeam: Restlaufanzeige.

Die verbleibende Spüldauer wird in dezentem Licht auf den Boden projiziert. Damit du immer im Blick hast, wann die Maschine fertig ist.

MaxiFlex Plus Besteckschublade: Beste Spülergebnisse für sperrige Küchenutensilien

Die flexible Besteckschublade bietet ausreichend Platz, selbst für sperrige Küchenhelfer. Da diese separat vom Besteck platziert werden, zirkuliert die Luft optimal und beste Trockenergebnisse sind garantiert. Dabei sorgt das Design der Schublade für eine optimale Beladungsmöglichkeit im Oberkorb.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- · AutoOff Abschaltautomatik
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42dB ExtraSilent 40dB
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- Touch Bedienung
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- · Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- ProWater System großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- TimeBeam
- · Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 670-825 mm
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips Weinglashalter, Griff mit Edelstahl
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- Unterkorb: ComfortLift® mit 4 klappbaren Tellerhaltern,Griff mit Edelstahl
 Arus Control. Wesserstand
- Aqua Control Wasserstopp
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel



FSK94847P

| Technische Daten | |
|--|-----------------|
| Energieeffizienzklasse | С |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 75 |
| Anzahl der Maßgedecke im Eco- Programm | 14 |
| Wasserverbrauch in Liter im Eco- Programm pro Zyklus | 11 |
| Dauer in Stunden im Eco-Programm | 4:00 |
| Luftschallemissionsklasse | В |
| Luftschallemission in dB(A) re 1 pW | 42 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.5 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W) | 0.5 |
| Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) | 4 |
| XtraDry | Nein |
| SoftSpikes | Ja |
| SoftGrips | Ja |
| TimeBeam / BeamOnFloor | Time beam White |
| Innenbeleuchtung | ja |
| PNC | 911 438 461 |
| EAN-Nummer | 7332543986705 |
| Kabellänge (m) | 1.6 |

| Hocheinbaufähig | Nein |
|--------------------------------|-------------------------|
| AQUA CONTROL | Ja |
| Wasseranschluss | Kalt oder Warm bis 60°C |
| Blendenfarbe | Schwarz |
| Absicherung (A) | 10 |
| Anschlusswert (Watt) | 1550-2200 |
| Volt | 200-240 |
| Bruttogewicht (kg) | 49.5 |
| Nettogewicht (kg) | 47.4 |
| Gerätemaße HxBxT (mm) | 818x596x560 |
| Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm) | 820-900x600x560 |
| UVP | 2331.00 |



