

**Praktische Flachschirmhaube für kleinere Küchen**

Bei dieser praktischen Flachschirmhaube wird bei Bedarf einfach der Schirm herausgezogen und nach dem Kochen wieder eingeschoben. Die perfekte Lösung für kleinere Küchen.

Produktvorteile & Ausstattung**3 Leistungsstufen für jede Kochsituation**

Die drei Geschwindigkeitsstufen bieten Ihnen stets die gewünschte Leistungsstufe: hoch beim Braten, niedrig zur einfachen Lufterfrischung, und mittel für alles, was dazwischen liegt.

- Flachschirmhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 225 / 130 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen, Micro switch
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Anschlusswert: 100 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB03, PNC 902979880, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

**Bedienelemente an der Vorderseite**

Mit der Frontblende dieser Dunstabzugshaube erreichen Sie die Bedienelemente sehr schnell und können die Einstellungen mit einer Hand ändern während Sie mit der anderen etwas anderes machen!

Einfach zu reinigender Metallfettfilter

Die Metallfettfilterkassette dieser Dunstabzugshaube hat definitiv den geringsten Wartungsaufwand. Zum Reinigen stellen Sie sie einfach in den Geschirrspüler!

Technische Daten

Installation	Flachschirmhaube	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	130
Gerätebreite (cm)	60	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	48
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen, Micro switch	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	72
Steuerung	mechanische Drucktasten	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Farbtemperatur in K	3000
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	410	Abluftstutzen (mm)	150
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	69	Kohleaktivfilter	ECFB03
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902979880
Farbe	Grau	Volt	220-240
PNC	942 022 678	Mindestabstand Elektro(cm)	42
EAN-Nummer	7332543828098	Mindestabstand Gas (cm)	65
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	56.6	Bruttogewicht (kg)	8
Fluiddynamische Effizienzklasse	D	Nettogewicht (kg)	7
Fluiddynamische Effizienz	15	Product Partner Code	All Open
Beleuchtungseffizienzklasse	E	UVP	282.00
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	10		
Klasse für Fettabscheidungsgrad	D		
Fettabscheidungsgrad (%)	65.1		
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	225		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	170		

