



Hochleistungsmotor: Für schneller saubere Luft

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Highperformance-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.

Produktvorteile & Ausstattung



Hochleistungsmotor: Für schneller saubere Luft

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Highperformance-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.

- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 415 / 250 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 4, Gesamte Beleuchtungsleistung: 11.7 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 210 W + 11.7 W, Anschluss an 230-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 3 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB01, PNC 902 979 876, Anzahl 1, im Lieferumfang enthalten
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB46, PNC 902 980 088, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB69, 902 980 266 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



Metall-Fettfilter: Für stets saubere Luft

Der hocheffiziente Fettfilter nimmt beim Kochen Fette und Dünste aus dem Kochdunst auf. Für eine leichte Reinigung kann dieser sogar in den Geschirrspüler gegeben werden.

Mechanische Bedienelemente

Durch die mechanischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen der Dunstabzugshaube noch einfacher bedienen sowie eine schnelle Regelung des Lichts und der Absaugleistung.

Technische Daten

Installation	Inselhaube	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	250
Gerätebreite (cm)	90	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	51
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Steuerung	Mechanische Drucktasten	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Farbtemperatur in K	3000
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	600	Abluftstutzen (mm)	150
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	68	Kohleaktivfilter	ECFB01
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 876
Farbe	Edelstahl	Volt	230-240
PNC	942 051 338	Mindestabstand Elektro(cm)	50
EAN-Nummer	7332543713950	Mindestabstand Gas (cm)	65
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	101.3	Bruttogewicht (kg)	33.3
Fluiddynamische Effizienzklasse	D	Nettogewicht (kg)	23.6
Fluiddynamische Effizienz	15.3	UVP	1258.00
Beleuchtungseffizienzklasse	A		
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	38.1196581196581		
Klasse für Fettabscheidegrad	C		
Fettabscheidegrad (%)	75.1		
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	415		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	295		

