



Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube und Beleuchtung

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

Produktvorteile & Ausstattung

Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 520 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 500 / 330 m³/h
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Hob²Hood-Funktion
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Randabsaugung
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6.6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 260 W + 6.6 W, Anschluss an 230-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB78, PNC 902 980 319, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB79, PNC 902 980 320, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Kamin im Lieferumfang enthalten
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Hochleistungsmotor: Für schneller saubere Luft

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Highperformance-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



Metall-Fettfilter: Für stets saubere Luft

Der hocheffiziente Fettfilter nimmt beim Kochen Fette und Dünste aus dem Kochdunst auf. Für eine leichte Reinigung kann dieser sogar in den Geschirrspüler gegeben werden.

Elegantes Touch Control-Bedienfeld für die perfekte Kontrolle
Komfortable Bedienung aller Funktionen über Berührungssensoren. Aktive Funktionen leuchten rot auf.

Technische Daten

Farbe	Schwarz	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	330
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	500
Steuerung	Touch Control-Berührungssensoren	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m ³ /h	520
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	64
Energieeffizienzklasse	A	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	74
Hoods_Capacity_Min_Max_Intensive_m3h	320/575/710	PNC	942 051 466
Hoods_Noiselevel_Min_Max_Intensive_dB	52/66/70	EAN-Nummer	7332543975334
Klasse für Fettabscheidungsgrad	E	Nettogewicht (kg)	13.3
Mindestabstand Elektro(cm)	50	Bruttogewicht (kg)	16.7
Mindestabstand Gas (cm)	54	Dimensions HxWxD in mm	953x598x396.4
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	46.8	Installation	Kaminhaube
Gerätebreite (cm)	60	Grease filter nø of	2
Umluftbetrieb	ja	Filterart	Metall-Fettfilter
Abluftbetrieb	ja	Kabellänge (m)	1.1
Farbtemperatur in K	3000	Abluftstutzen (mm)	150
Anzahl der Lampen	2	Volt	230-240
Hob ² Hood-Steuerung	Ja	Absicherung (A)	Nein
Fluidynamische Effizienzklasse	A	Charcoal filter	Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
Fluidynamische Effizienz	32.7	Kohleaktivfilter	MCFB78
Fettabscheidungsgrad (%)	55.1		
Beleuchtungseffizienzklasse	A		
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	42.5757575757576		

