



AEG Kochfelder mit DirectTouch

Steuere die Bedienoberfläche dieses Kochfelds intuitiv und präzise mit DirectTouch. Die Leistungsstufen lassen sich direkt regulieren. So lässt sich jede Kochzone schnell und übersichtlich steuern und du kannst jedes Gericht so präzise zubereiten, wie du es möchtest.

Produktvorteile & Ausstattung

Öko Timer: Geringerer Energieverbrauch dank optimaler Restwärmenutzung

Spare Energie mit dem Öko-Timer. Dieser reguliert die Wärmezufuhr in den letzten Minuten des Kochvorgangs und ermöglicht es dir die Restwärme deines Kochfelds optimal zu nutzen.

Mehrzonen-Kochfeld: Optimierte Kochoptionen für verschiedenes Kochgeschirr

Dieses Kochfeld bietet eine Vielzahl von Optionen zum Kochen: Zwei reguläre Kochzonen, eine Dreikreis-Kochzone und eine ovale Mehrzweckkochzone.

OptiHeat: Spare Energie durch effiziente Nutzung der Restwärme

Die OptiHeat-Funktion des Kochfeldes ermittelt für jede Kochzone die verbleibende Restwärme, so dass du diese effizienter nutzen und deinen Energieverbrauch minimieren kannst.

CountUp-Timer: Schnelle und einfache Garzeitkontrolle

Damit du jeden Garvorgang genau verfolgen kannst, beginnt der CountUp-Timer des Kochfelds bei Null und zählt weiter, bis du ihn stoppst oder zurücksetzt.

- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-6IR/944 189 313
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- Glasfarbe: Schwarz

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,5 (2,4) kW / 17x26,5 cm
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen	Volt	220-240V/400V2N
Gerätebreite (cm)	60	Schutzboden	PBOX-6IR/944 189 313
Einbau	aufliegend	Product Partner Code	All Open
Bedienungsart	Slider Touch		
Anschlusswert (Watt)	7100		
Rahmenart	OptiFit Frame Edelstahlrahmen		
Einbau-Maße	38x560x490		
Anzahl Kochzonen	4		
Farbe	Schwarz		
PNC	949 492 639		
EAN-Nummer	7333394019994		
Gerätebreite (mm)	576		
Gerätetiefe (mm)	516		
Ausschnittmaß Breite (mm)	560		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang	Nein		
Kabellänge (m)	1.5		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	0,8/1,6/2,3 kW / 12/17,5/21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		

