



#### AEG Kühl-Gefrierkombinationen der Serie 9000 mit MultiChill 0°-Schublade

Die 9000 Kühl-Gefrierkombinationen mit MultiChill 0° bereiten deine Zutaten optimal fürs Kochen vor. Ob beim Gären von Teig, Auftauen, Marinieren von Zutaten oder Aufbewahren von übrig gebliebenen Speisen - das Ergebnis ist ein hervorragender Geschmack und weniger Food Waste.

#### Produktvorteile & Ausstattung

##### MultiChill 0°-Schublade: Maximal flexible Kühlung für langanhaltende Frische

Nutze die MultiChill 0°-Schublade zur Kühlung von Fisch und Fleisch, zum sicheren Auftauen von Gefriergut, zur längeren Aufbewahrung übrig gebliebener Speisen oder als zusätzliche Gemüseschublade. Die unabhängige Temperaturregelung der Schublade bietet dir einen personalisierbaren Kühlbereich.

##### AEG App: Herausragendes Kochen beginnt im Kühlschrank

Wähle dank umfangreicher Programme in der AEG App genau den richtigen Temperaturbereich in der MultiChill 0°-Schublade – für ein sicheres Auftauen von Lebensmitteln, lange Frische für übrig gebliebene Speisen oder die perfekte Temperatur für das Gären deines Brotteigs.



##### 70 % Recycelter Kunststoff\* - ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung

Die Innenauskleidung der AEG Kühl-Gefrierkombination besteht aus 70 % recyceltem Kunststoff\*.

Der Kunststoff aus alten Kühlschränken wird für die Herstellung neuer Kühlschränke genutzt und trägt so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft bei.



##### GreenZone+: Schützt die Frische von Obst und Gemüse – ganz automatisch

Vollständig getrennt vom Rest des Kühlbereichs sorgt die GreenZone+ Schublade für optimale Luftfeuchtigkeit. Die innovative Membran entfernt automatisch überschüssiges Kondenswasser und erhält so bis zu 95 % der Vitamine\* nach 11 Tagen – für weniger Food Waste und besseren



##### Dein individuelles Gefrierfach: Flexible Frische für deine Lebensmittel

Genieße die Flexibilität deiner Kühl-Gefrierkombination dank des MultiSwitch, das sich an deine individuellen Bedürfnisse anpasst. Du kannst das Gefrierfach auf +4 °C einstellen, um den Kühlraum zu erweitern, oder es bei seiner üblichen Temperatur zwischen -15 °C und -24 °C



- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- Inverter Kompressor
- ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: 2 seitliche und 1 obere LED Beleuchtung
- 1780 mm Nischenhöhe
- MultiChill - variable 0°C-Kälteschublade mit 4 einstellbaren Temperaturstufen (-3°C bis +5°C) und Teleskopauszügen
- TwinTech® - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten
- Über 80 % des in Kühlschränken eingesetzten Materials wird am Ende des Produktlebenszyklus recycelt
- Susegana Zertifizierung über hundertprozentige Verwertbarkeit aller Abfälle
- Neue Einbau-Serie erreicht -20 % CO2 im Vergleich zu Vorgängermodellen
- 15 % weniger Montageschritte, im Vergleich zu Vorgängermodellen reduziert
- ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch
- 360°Cooling-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperaturverteilung im Kühlraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- COOLMATIC\* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Urlaubsschaltung
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum
- Verschiebbare Türablage

\*Die Innenauskleidung besteht zu 70 % aus recyceltem Kunststoff, der 13 % des gesamten Kunststoffes des Kühlschranks ausmacht.

\*Wert zum Vitaminerhalt basierend auf einem externen Test über den Erhalt von Vitamin C in Blaubeeren nach 11 Tagen im GreenZone+ Fach.

**Technische Daten**

Einbauhöhe (mm)	1780	Verpackung, Breite (mm)	605
Steuerung	Touch electronic control	Verpackung, Tiefe (mm)	600
Energieeffizienzklasse	C	Anschlusswert (Watt)	120
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	154	Volt	220-240
Gesamtnutzinhalt (Liter)	223	Kabellänge (m)	2,4
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	160	Bruttogewicht (kg)	77
Gesamtnutzinhalt Kaltlagerfächer (Liter)	46.2	Nettogewicht (kg)	75
Luftschallemissionsklasse	B	Product Partner Code	KR Premier Line
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	35		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	11.5		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Abtautechnik im Gefrierteil	NoFrost		
Innenbeleuchtung	2 seitliche und 1 obere LED Beleuchtung		
Türschließdämpfung	SoftClosing		
Farbe	Weiß		
Installation	Einbau/integrierbar - Festtür-Technik		
Abtautechnik im Kühlraum	Automatisch		
PNC	925 573 054		
EAN-Nummer	7333394060736		
Gerätemaße HxBxT (mm)	1769x557x549		
Einbaumaße HxBxT (mm)	1780x560x550		
Verpackung, Höhe (mm)	1840		

