



### AEG Rapid Power-Kochfeld

Cerankochfelder mit AEG Rapid Power sorgen für ein noch schnelleres Aufheizen aller Kochzonen. Selbst bei großen Kochzonen verkürzt sich die Aufheizdauer, sodass du schneller mit dem Kochen beginnen kannst.

## Produktvorteile & Ausstattung

### Erweiterbare Kochzone: Bietet mehr Möglichkeiten zum Kochen

Mit diesem Kochfeld ist mehr möglich. Dank der erweiterbaren Kochzone kannst du mit einer größeren Auswahl an Töpfen und Pfannen kochen.

- Made in Germany
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- Glasfarbe: Schwarz


### Hob<sup>2</sup>Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



### Pause-Funktion: Pausiere den Kochvorgang

Wenn du beim Kochen unterbrochen wirst, drücke einfach auf Pause. Die Funktion unterbricht die Hitzzufuhr, damit nichts anbrennt. Sie merkt sich die zuvor eingestellte Leistungsstufe und mit einer weiteren Berührung kannst du das Kochen einfach fortsetzen.



### OptiHeat: Sichere und effiziente Nutzung der Restwärme

Die OptiHeat-Funktion des Kochfeldes ermittelt für jede Kochzone die verbleibende Restwärme, so dass du diese effizienter nutzen kannst. Die OptiHeat-Anzeige zeigt die Restwärme an und warnt damit vor einer möglichen Verbrennungsgefahr.

### DirectTouch-Bedienfeld: Präzises Einstellen jeder Temperaturstufe für jede Kochzone

Das DirectTouch-Bedienfeld bietet für jede Kochzone 14 Temperaturstufen, die präzise und intuitiv per Touchbedienung gewählt werden können.

#### Technische Daten

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Installation                                    | Autarkes Kochfeld              |
| Art des Kochfeldes                              | Strahlungsbeheizte Kochzonen   |
| Gerätebreite (cm)                               | 80                             |
| Einbau  | aufliegend                     |
| Bedienungsart                                   | Slider Touch                   |
| Anschlusswert (Watt)                            | 7350                           |
| Rahmenart                                       | OptiFit Frame Edelstahlrahmen  |
| Einbau-Maße                                     | 38x750x490                     |
| Anzahl Kochzonen                                | 4                              |
| Farbe   | Schwarz                        |
| PNC   | 949 598 121                    |
| EAN-Nummer                                      | 7333394022727                  |
| Gerätebreite (mm)                               | 766                            |
| Gerätetiefe (mm)                                | 516                            |
| Ausschnittmaß Breite (mm)                       | 750                            |
| Ausschnittmaß Tiefe (mm)                        | 490                            |
| Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang            | Nein                           |
| Kabellänge (m)                                  | 1.5                            |
| Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser  | 2,0 kW / 18 cm                 |
| Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser | 1,6 kW / 14,5 cm               |
| Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser  | 1,1/2,3/3,4 kW / 14,5/21/27 cm |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser | 1,8/2,8 kW / 17x26,5 cm |
| Volt  | 220-240                 |
| Schutzboden                                     | PBOX-8R9I/944 189 315   |
| Product Partner Code                            | All Open                |

