

## DPE4641M Dunstabzugshaube

### Unauffälliges Einbau-Design



Diese Flachschriftmaube, die im Oberschrank über dem Kochfeld eingebaut ist, ist nur sichtbar, wenn sie gebraucht wird. Sie kann beim Kochen herausgezogen werden, um den Absaugmotor einzuschalten.

### LED Beleuchtung - hell und sparsam



Profitieren Sie von den Vorteilen einer LED-Beleuchtung. Mit klarem und hellen Licht ist sie für ein Kochfeld wie geschaffen. Außerdem ist die langlebig und energieeffizient.

### STEUERUNG NACH BEDARF

Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube.

### Weitere Vorteile:

- Der kraftvolle Motor reinigt die Küchenluft schneller
- Diskret im Oberschrank verstaubar - die Flachschriftmaube

### Produktspezifikationen:

- Leistungswerte im Abluftbetrieb (Max/Min): 600 / 250 m<sup>3</sup>/h
- Bedienung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung : (Anzahl der Lampen: 2 , Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Farbtemperatur (K): 3000
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB02 , PNC 902979877 , Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich

### Technische Daten:

- Bauart : Flachschriftmaube
- Gerätebreite (cm) : 60
- Anzahl der Gebläsestufen : 3 Leistungsstufen
- Steuerung : Mechanische Drucktasten, Schiebeschalter
- Energieeffizienzklasse : C (Spektrum A++ bis E)
- Max. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 600
- Geräuschwert im Abluftbetrieb (Max.) in db(A) : 68
- Art der Beleuchtung : LED-Beleuchtung
- Farbe : Edelstahl
- EAN-Nummer : 7332543656653
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 86.5
- Fluidynamische Effizienzklasse : C
- Fluidynamische Effizienz : 18.1
- Beleuchtungseffizienzklasse : A
- Beleuchtungseffizienz : 44
- Klasse für Fettabscheidegrad : D
- Fettabscheidegrad (%) : 65.1
- Max. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 415
- Min. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 250
- Min. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 230
- Geräuschwert im Abluftbetrieb (Min.) in db(A) : 49
- Geräuschwert im Umluftbetrieb (Max.) in db(A) : 73
- Geräuschwert im Umluftbetrieb (Min.) in db(A) : 62
- Farbtemperatur in K : 3000
- Abluftstutzen (mm) : 150
- Kohleaktivfilter : ECFB02
- Kohleaktivfilter Bestellnummer : 902979877
- Volt : 220-240
- Mindestabstand Elektro(cm) : 50
- Mindestabstand Gas (cm) : 50
- Bruttogewicht (kg) : 12.5
- Nettogewicht (kg) : 9.9
- UVP : 591.00

### Produktbeschreibung:

60 cm,  
Flachschriftmaubestabzug  
shaube, Bedienung über  
Kurzhubtasten, 3  
Leistungsstufen, 3  
Metall-Fettfilter, LED-  
Beleuchtung

## DPE4641M Dunstabzugshaube

PSGBCH180DE0001Z

