



Schnelle Wiederherstellung der Temperatur für einen umfassenden Lebensmittelschutz

Die ColdSense Kühl-Gefrierkombi stellt dank präziser elektronischer Sensoren nach dem Öffnen und Schließen der Tür schnell wieder die richtige Temperatur her. Dadurch werden Temperaturschocks verhindert und frühzeitigem Lebensmittelverderb wird vorgesorgt.

Produktvorteile & Ausstattung



ColdSense schützt Lebensmittel durch schnelle Temperaturstabilisierung

ColdSense nutzt präzise Temperatursensoren, um die Kühl-Gefrierkombi nach dem Öffnen und Schließen der Tür schnell wieder auf die richtige Temperatur zu bringen. Dadurch werden Temperaturschocks verhindert und frühzeitigem Lebensmittelverderb wird vorgesorgt.



Konstante Kühlung mit DynamicAir

DynamicAir stellt sicher, dass die Temperatur in Ihrem Kühlschrank konstant gehalten wird. Sie sorgt für eine Zirkulation von kühler Luft im ganzen Innenraum. Das bedeutet, dass auch beim Öffnen der Tür Ihre Lebensmittel vor Erwärmung geschützt sind.



Weniger Gefriergerätewartung mit LowFrost

Das integrierte LowFrost Systems hält die Temperatur Ihres Gefriergeräts aufrecht, um die Reifbildung zu verhindern. Für bessere Leistung und weniger Wartung.



Zehn Jahre Garantie auf den Kompressor

Genieße absolute Sicherheit im Wissen, dass der Kompressor eine zehnjährige Garantie hat. Die Garantie deckt Schäden ab, die während der Arbeit, des Transports, der Gasentnahme und -auffüllung oder der allgemeinen Wartung entstehen können.

Präzise Lagerung von Lebensmitteln durch elektronische Steuerung

Mit der innenliegenden elektronischen Steuerung übernehmen Sie die Kontrolle über die Lagerung Ihrer Lebensmittel. Die LED-Anzeigen informieren Sie bequem über die Temperatur und die vorhandenen Einstellungen erleichtern die Lagerung.

- Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: integrierte LED Beleuchtung
- 1780 mm Nischenhöhe
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- LED-Display
- Elektronische Temperaturregelung
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Temperaturalarm, optisch und akustisch
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Schnellgefrierfunktion Fast Freeze
- akustischer Tür-Offen-Alarm

Technische Daten

| | | | |
|--|---------------|-------------------------|------|
| PNC | 925 503 380 | Bruttogewicht (kg) | 58 |
| EAN-Nummer | 7333394070247 | Nettogewicht (kg) | 56 |
| EPREL Registrierungscode | 2006837 | Verpackung, Höhe (mm) | 1840 |
| Energieeffizienzklasse | E | Verpackung, Breite (mm) | 590 |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh | 220 | Verpackung, Tiefe (mm) | 600 |
| Gesamtnutzinhalt (Liter) | 269 | | |
| Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter) | 196 | | |
| Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter) | 72.7 | | |
| Luftschallemissionsklasse | B | | |
| Luftschallemission in dB(A) re 1 pW | 34 | | |
| Gefriervermögen (kg/24Std.) | 3.3 | | |
| Lagerzeit bei Störung (Std.) | 11.5 | | |
| Klimaklasse | SN-N-ST-T | | |
| Gerätehöhe (mm) | 1772 | | |
| Gerätebreite (mm) | 546 | | |
| Gerätetiefe (mm) | 549 | | |
| Einbauhöhe (mm) | 1780 | | |
| Einbaubreite (mm) | 560 | | |
| Einbautiefe (mm) | 550 | | |
| Farbe | Weiß | | |
| Anschlusswert (Watt) | 100 | | |
| Volt | 220-240 | | |
| Frequenz (Hz) | 50 | | |
| Kabellänge (m) | 2,4 | | |

PSGBRF210DE0000A

