




**AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit Bridge-Funktion**  
Die 6000 Flex Induktionskochfelder mit Bridge-Funktion ermöglichen dir ganz einfach die Verwendung von großem Kochgeschirr. Die Bridge-Taste verbindet zwei Kochzonen zu einer großen, so dass auch übergroßes Kochgeschirr optimal erhitzt wird.

## Produktvorteile & Ausstattung



**Bridge-Funktion: Verbindet zwei Kochzonen zu einer - für große Töpfe und Pfannen**  
Mit der Bridge-Funktion verbindest du zwei Kochzonen zu einer, so dass auch große und längliche Töpfe und Pfannen optimal erhitzt werden. Die überbrückte Zone hat die gleiche Temperatur- und Timer-Einstellung und ermöglicht dir damit komfortables Kochen und Braten.

## Hob<sup>2</sup>Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube



Dank der Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

## DirectTouch-Bedienfeld: Präzises Einstellen jeder Temperaturstufe für jede Kochzone

Das DirectTouch-Bedienfeld bietet für jede Kochzone 14 Temperaturstufen, die präzise und intuitiv per Touchbedienung gewählt werden können.



## PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.



## Kochfeld-Timer: Für präzise Kochergebnisse

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelose präzise Ergebnisse.



- Made in Germany
- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- 4 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- UltraFlatrahmen Edelstahl
- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe: Schwarz

## Technische Daten

| Installation                                     | Autarkes Kochfeld         | Product Partner Code | Exclusive KR Partner |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Art des Kochfeldes                               | Induktions-Kochzonen      |                      |                      |
| Gerätebreite (cm)                                | 68                        |                      |                      |
| Einbau   | aufliegend                |                      |                      |
| Anschlusswert (Watt)                             | 7200                      |                      |                      |
| Rahmenart  | UltraFlatrahmen Edelstahl |                      |                      |
| Einbau-Maße                                      | 44x680x490                |                      |                      |
| Anzahl Kochzonen                                 | 4                         |                      |                      |
| Farbe  | Schwarz                   |                      |                      |
| PNC  | 949 598 277               |                      |                      |
| EAN-Nummer                                       | 7333394062365             |                      |                      |
| Gerätebreite (mm)                                | 696                       |                      |                      |
| Gerätetiefe (mm)                                 | 506                       |                      |                      |
| Ausschnittmaß Breite (mm)                        | 680                       |                      |                      |
| Ausschnittmaß Tiefe (mm)                         | 490                       |                      |                      |
| Kabellänge (m)                                   | 1.5                       |                      |                      |
| Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser   | 2,3 (3,2) kW / 21 cm      |                      |                      |
| Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser  | 2,3 (3,2) kW / 21 cm      |                      |                      |
| Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser   | 1,4 (2,5) kW / 14,5 cm    |                      |                      |
| Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser | 2,3 (3,6) kW / 24 cm      |                      |                      |
| Volt   | 220-240/400V2N            |                      |                      |

