


**AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit Bridge-Funktion**  
Die 6000 Flex Induktionskochfelder mit Bridge-Funktion ermöglichen dir ganz einfach die Verwendung von großem Kochgeschirr. Die Bridge-Taste verbindet zwei Kochzonen zu einer großen, so dass auch übergroßes Kochgeschirr optimal erhitzt wird.

## Produktvorteile & Ausstattung



### DoubleBridge-Funktion: Schaltet bis zu 2 Kochzonen pro Seite zusammen

Die DoubleBridge-Funktion ermöglicht es dir auf zwei Bereichen des Kochfelds zwei Kochzonen zu einer zu verbinden, so dass auch großes und längliches Kochgeschirr optimal erhitzt wird. Für komfortables kochen haben die überbrückten Zonen die gleiche Temperatur- und

### 5 individuell einstellbare Kochzonenregler: Kochen ganz nach deinem Geschmack

Alle 5 Kochzonen verfügen über einen individuellen Leistungsregler mit Kindersicherung, PowerBoost- sowie Timerfunktion und ermöglichen dir eine flexible und intuitive Bedienung.

### Hob<sup>2</sup>Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



### PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.



### Kochfeld-Timer: Für präzise Kochergebnisse

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für müheloses präzise Ergebnisse.



- Made in Germany
- Beheizungsart: Induktion
- 5 Induktions-Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Rahmenlos
- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmearzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe: Schwarz

## Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen
Gerätebreite (cm)	90
Einbau	aufliiegend oder flächenbündig
Bedienungsart	Slider Touch
Anschlusswert (Watt)	11000
Rahmenart	Rahmenlos
Einbau-Maße	44x880x490
Anzahl Kochzonen	5
Farbe	Schwarz
PNC	949 598 242
EAN-Nummer	7333394061238
Gerätebreite (mm)	900
Gerätetiefe (mm)	510
Ausschnittmaß Breite (mm)	880
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang	Dichtband
Kabellänge (m)	1.5
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm
Kochzone hinten Mitte, Leistung und Durchmesser	1,8/2,8 (3,5/3,7) kW 18/28 cm

Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm
Volt	220-240/400V2N
Product Partner Code	DE KR Statement Line

