


Kompakte, übersichtliche Bedienelemente geben zusätzliche Kochfläche frei

Das Design dieser Sensortasten mit akustischem Feedback wurde so kompakt wie möglich gehalten, ohne bei der Lesbarkeit Kompromisse zu machen. So bleibt Ihnen mehr Platz, um Ihrer Kreativität in der Küche freien Lauf zu lassen.

Produktvorteile & Ausstattung

Der perfekte Platz für Ihren Bräter

Verwirklichen Sie Ihre kulinarischen Ambitionen. Diese ovale Bräterzone eignet sich perfekt für die Erzeugung schonender, gleichmäßiger Hitze unter Ihrem Bräter.


Direkter Zugriff auf alle Tasten – dank des im Kochfeld integrierten Bediensystems


Die Bedienelemente dieses Kochfelds sind so ausgelegt, dass sie stets in Reichweite sind. Einfach berühren und die gewünschten Einstellungen vornehmen!


Unterbrechung des Garvorgangs und erneutes Fortsetzen – per Fingerdruck

Manchmal müssen Sie den Garvorgang für kurze Zeit unterbrechen. Mit der Stop+Go-Taste wird der Garvorgang unterbrochen – und mit nochmaligem Aktivieren der Taste wird er mit den ursprünglichen Einstellungen fortgesetzt.


Intuitive Kontrolle über das Ende des Garvorgangs

Wenn es um intuitive Kontrolle geht, ist der Timer unschlagbar. Er schaltet am Ende der Garzeit das Kochfeld automatisch aus und informiert Sie mit einem akustischen Signal.


Immer genau informiert, welche Zone noch heiß ist

Bei diesem Kochfeld wissen Sie immer genau, welche Zonen noch heiß sind. Ermöglicht wird das durch die Restwärmeanzeige, die auf intelligente Weise veranschaulicht, wo sich die Hitze befindet.

- Made in Germany
- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Edelstahlrahmen
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Kurzzeitwecker
- Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Glasfarbe: Schwarz

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Volt	220-240V/400V2N
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen	Schutzboden	PBOX-8R9I/944 189 315
Gerätebreite (cm)	80	Product Partner Code	All Open
Einbau	aufliegend		
Bedienungsart	Touch Control		
Anschlusswert (Watt)	7000		
Rahmenart	Edelstahlrahmen		
Einbau-Maße	38x750x490		
Anzahl Kochzonen	4		
Farbe	Schwarz		
PNC	949 599 348		
EAN-Nummer	7333394049625		
Gerätebreite (mm)	766		
Gerätetiefe (mm)	506		
Ausschnittmaß Breite (mm)	750		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Kabellänge (m)	1.5		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	0,75/2,2 kW / 12/21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,5 (2,4) kW / 17x26,5 cm		

