



AEG 8000 FlexBridge® XT Induktionskochfelder mit integriertem Abzug
Induktionskochfelder der Serie 8000 mit FlexBridge® XT ermöglichen dir eine absolut flexible Gestaltung - von der Küchenplanung hin zur Nutzung des Kochfelds. Dank des integrierten Dunstabzugs musst du keinen separaten Abzug einplanen und Dampf und Gerüche werden genau da entfernt wo sie entstehen.

Produktvorteile & Ausstattung



Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug: Für mehr Freiheit in der Küchenplanung

Die Kombination aus einem Induktionskochfeld und einem leistungsstarken integrierten Dunstabzug verschafft dir maximale Freiheit bei der Gestaltung deiner Küche – ohne Kompromisse. Realisiere mit diesem Kochfeld deine höchsten Design-Ansprüche an deine Traumküche.



Double FlexBridge-Funktion: Verbindet bis zu 4 Kochzonen pro Seite

Nutze dein Kochfeld ganz nach deinen Anforderungen mit der Double FlexBridge-Funktion. Diese verbindet bis zu vier Kochzonen zu einer, sodass auch großes und längliches Kochgeschirr, wie Bräter oder Planchas, optimal erhitzt wird – und dass auf beiden Seiten des Kochfelds.



Lüften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem Kochen von Gerüchen

Die Lüften-Funktion frischt deine Küchenluft nach dem Kochen leise und effektiv auf. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, so dass du und deine Gäste jede Mahlzeit unbeschwert genießen könnt.



2-in-1-Filter: Leicht zu entnehmen. Leicht zu reinigen

Durch die Kombination aus Aktivkohle- und Fettfilter entfernt der 2-in-1-Filter nicht nur effektiv Fette und Gerüche, er lässt sich auch ganz einfach warten. Dazu wird der Kombifilter einfach herausgenommen, in der Spülmaschine gereinigt und im Backofen regeneriert.

AEG App: Verwende die AEG App, um das Beste aus deinem Gerät herauszuholen

Lade die AEG App herunter und stelle eine Verbindung zu deinem Kochfeld her - für ein noch besseres Kocherlebnis. Steuere den Dunstabzug deines Kochfelds, erhalte Benachrichtigungen, wenn es Zeit ist, den Filter zu wechseln, oder hole dir Energiespartipps - alles über die App.

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- WLAN-fähiges Kochfeld, steuerbar über die AEG App
- Auto-Funktion
- Elektronische Regelung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmearzeige
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 Induktions-Kochzonen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- PowerSlide-Funktion
- Kurzzeitwecker
- Öko-Timer
- Timer für alle Kochzonen
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Funktion Lüften
- Einbau: aufliegend oder flächenbündig
- Glasfarbe Schwarz
- Rahmenlos
- Inverter Motor
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette; spülmaschinengeeignet

Technische Daten

Bauart	ComboHob: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination	Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m ³ /h	630
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	49
Gerätebreite (mm)	800	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	64
Anzahl Kochzonen	4	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	70
Bedienungsart	Touch on glass	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	250
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	500	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m ³ /h	585
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	465	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	54
Einbau-Maße	212x780x490	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	70
PNC	949 598 336	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.3
EAN-Nummer	7333394067315	Farbe	Schwarz
Umluftbetrieb	ja	Kochzone vorne links (kW / Ø cm)	2300/3200W/220mm
Abluftbetrieb	nein	Kochzone hinten links (kW / Ø cm)	2300/3200W/220mm
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	28.8	Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)	2300/3200W/220mm
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)	Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)	2300/3200W/220mm
Fluidynamische Effizienzklasse	A	Einbauhöhe (mm)	212
Fluidynamische Effizienz	32.4	Gerätetiefe (mm)	510
Klasse für Fettabscheidegrad	B	Ausschnittmaß Breite (mm)	780
Fettabscheidegrad (%)	85.1		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	270		

PSGBHH230DE0000B

PSGBHH230DE0000C

