



Präzise Kontrolle durch TouchControl

Produktvorteile & Ausstattung

Mehr Möglichkeiten zum Kochen

Dieses Kochfeld hat eine erweiterbare Mehrkreiszone und eine erweiterbare Bräterzone. Damit kannst du Töpfe und Pfannen in den verschiedensten Größen und Formen verwenden.

Ankochautomatik für schnelleres Kochen

Die Automax-Funktion schaltet das Kochfeld automatisch auf volle Leistung und erhitzt es dadurch in kürzester Zeit auf die gewünschte Kochstufe, bevor sie es dann auf die von Ihnen eingestellte Kochstufe zurückschaltet.

Timer: Ermöglicht dir eine präzise Garzeitkontrolle

Der einstellbare Timer (max. 99 Minuten) ermöglicht dir vollständige Kontrolle über den Garvorgang. Nutze ihn während des Kochvorgangs oder separat, auch wenn das Kochfeld nicht benutzt wird.

Stop+Go Funktion für Unterbrechungen des Garvorgangs



Kindersicherung - damit das Kochfeld sicher ausgeschaltet bleibt

Wenn Sie die Kindersicherung aktivieren, können Sie absolut sicher sein, dass Kinder das Kochfeld weder willentlich noch versehentlich einschalten können!

- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Kurzzeitwecker
- Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-6IR/944 189 313
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- Glasfarbe: Schwarz

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen
Gerätebreite (cm)	60
Einbau	aufliegend
Bedienungsart	Touch Control
Anschlusswert (Watt)	7000
Anschlusswert (Watt)	0
Rahmenart	Edelstahlrahmen
Einbau-Maße	38x560x490
Anzahl Kochzonen	4
Farbe	Schwarz
PNC	949 492 154
EAN-Nummer	7332543486106
Gerätebreite (mm)	576
Gerätetiefe (mm)	516
Ausschnittmaß Breite (mm)	560
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang	Nein
Kabellänge (m)	1.5
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	0,75/2,2 kW / 12/21 cm
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm

Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,5 (2,4) kW / 17x26,5 cm
Volt	220-240
Schutzboden	PBOX-6IR/944 189 313
Product Partner Code	All Open

