



AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit Bridge-Funktion

Die 6000 Flex Induktionskochfelder mit Bridge-Funktion ermöglichen dir ganz einfach die Verwendung von großem Kochgeschirr. Die Bridge-Taste verbindet zwei Kochzonen zu einer großen, so dass auch übergroßes Kochgeschirr optimal erhitzt wird.

Induktions-Kochfeld / 70cm / Edelstahlrahmen

Produktvorteile & Ausstattung



Bridge-Funktion: Verbindet zwei Kochzonen zu einer – für große Töpfe und Pfannen

Mit der Bridge-Funktion verbindest du zwei Kochzonen zu einer, sodass auch große, längliche Töpfe und Pfannen oder die Plancha-Grillplatte optimal erhitzt werden. Die überbrückte Zone hat die gleiche Temperatur- und Timer-Einstellung und ermöglicht dir damit komfortables Kochen



Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



DirectTouch-Bedienfeld: Präzises Einstellen jeder Temperaturstufe für jede Kochzone

Das DirectTouch-Bedienfeld bietet für jede Kochzone 14 Temperaturstufen, die präzise und intuitiv per Touchbedienung gewählt werden können.



PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.



Kochfeld-Timer: Für präzise Kochergebnisse

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelos präzise Ergebnisse.

- Induktionskochfeld 70 cm mit Bridge-Funktion, autark
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe. Kein Schutzboden oder extra Belüftung erforderlich.
- Glasfarbe: Schwarz
- UltraFlatrahmen Edelstahl
- Made in Germany
- 4 Induktions-Kochzonen
- Hob2Hood®-Funktion
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion

Technische Daten

PNC	949 598 278	Verpackung, Tiefe (mm)	600
EAN-Nummer	7333394062372		
Installation	autark		
Rahmenfarbe	Edelstahl		
Einbauhöhe (mm)	44		
Gerätebreite (mm)	696		
Gerätetiefe (mm)	506		
Ausschnittmaß Breite (mm)	680		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Kabellänge (m)	1.5		
Netzstecker	Nein		
Anschlusswert (Watt)	7200		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,5) kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,6) kW / 24 cm		
Volt	220-240/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	12.1		
Nettogewicht (kg)	11.3		
Verpackung, Höhe (mm)	118		
Verpackung, Breite (mm)	798		

