



Kühlung, die sich dir anpasst. NoFrost verhindert zuverlässig Eisbildung.

Die 7000 NoFrost KI CoolAssist Kühl-Gefrierkombination passt sich intuitiv an deinen Alltag an. Ob beim Einräumen der Einkäufe oder im Urlaub – für mühelose Frische wird die Kühltemperatur automatisch reguliert, während NoFrost dafür sorgt, dass du das Gefrierteil nie mehr abzutauen brauchst.

Einbau-Kühl-Gefrierkombination / Gefrierteil unten / 178 x 56 cm / Festtür / A

Produktvorteile & Ausstattung



KI CoolAssist® – intelligente Kühlung angepasst an dein Leben

Der KI CoolAssist® passt die Einstellungen intelligent an dein Leben an. Ganz gleich, ob du Lebensmittel nachlegst oder verweist – nach Aktivierung der Auto-Funktion stellt der Kühlschrank mithilfe von KI CoolAssist® Temperatur und Funktionen automatisch ein und sorgt so für

*Getestet mit 1780 CB MultiChill, 1780 CB TwinTech NoFrost und 1225 NoFrost. Vergleich des Verbrauchs bei 25 °C mit aktivierter KI CoolAssist® Auto-Urlaubs-Funktion vs Werkseinstellungen ohne KI CoolAssist®. Der Energieverbrauch kann je nach Umgebungstemperatur und Nutzungsverhalten variieren.



TwinTech® NoFrost: Lebensmittel bleiben länger frisch

Dank der TwinTech® NoFrost-Technologie nie wieder den Gefrierschrank abtauen. Zwei separate Kühlkreisläufe sorgen für ideale Luftfeuchtigkeit und verhindern, dass trockene Luft in den Kühlbereich gelangt. So bleiben Lebensmittel 60 % länger frisch, knackig und vitaminreich*.



ChillZone 0° Schublade: ideale Bedingungen für Fisch und Fleisch

Die ChillZone 0° Schublade ermöglicht einen separaten Kühlbereich in deinem Kühlschrank. Ideal für die Lagerung von Fleisch, Fisch und anderen frischen Lebensmitteln.



Optimale Kühlung bis in jeden Winkel – mit Cooling 360°

Die Cooling 360° Technologie bewahrt zuverlässig die Qualität deiner Lebensmittel. Zahlreiche Luftkanäle sorgen für eine optimale Verteilung der Kühltemperatur im gesamten Kühlschrank – deine Lebensmittel bleiben länger frisch und dein Kühlgut friert nicht an der Rückwand an*.

*Das Cooling 360° Design und die verwendeten Materialien können je nach Markt variieren und Edelstahl, Glas oder Kunststoff umfassen. Bitte informiere dich bei deinem örtlichen Händler über die genauen Produktspezifikationen.



Tür-Offen-Alarm: Warnt dich wenn die Gerätetür zu lange offen ist

Der Tür-Offen-Alarm warnt dich, wenn die Tür deines Geräts für eine bestimmte Zeit offen bleibt, damit du sie sofort schließen kannst.

- Einbau-Kühl-Gefrierkombination, 1780 mm Nischenhöhe, integrierte LED Beleuchtung im Kühlraum
- PREMIER - 5 Jahre Garantie
- Recycelter Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Festtür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- KI CoolAssist: passt die Kühlung intelligent an deinen Alltag an
- Supersilent: Flüsterleise mit nur 27dB
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- Clean Air Control zur Geruchsminderung
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- Integriertes Zubehör: 1 Flaschenstopper, 1 Eierablage für 6 Eier, 1 Eiswürfelschale

Technische Daten

PNC	925 553 061	App-Steuerung	Nein
EAN-Nummer	7333394133379	Farbe	Weiß
EPREL Registrierungscode	2410491	Türanschlag	rechts, wechselbar
Energieeffizienzklasse	A	Anschlusswert (Watt)	120
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	99	Volt	220-240
Gesamtnutzzinhalt (Liter)	245	Frequenz (Hz)	50
Gesamtnutzzinhalt Kühlfächer (Liter)	182	Inverter Kompressor	ja
Gesamtnutzzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	62	Temperaturwarnung	optisch und akustisch
Gesamtnutzzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	62.4		
Luftschallemissionsklasse	A		
Gesamtnutzzinhalt Kaltlagerfächer (Liter)	59.5		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	27		
Gefriervermögen (kg/24Std.)	8		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	13		
Klimaklasse	SN-N-ST		
Gerätehöhe (mm)	1769		
Gerätebreite (mm)	557		
Gerätetiefe ohne Überstand (mm)	549		
Einbauhöhe (mm)	1780		
Einbaubreite (mm)	560		
Einbautiefe (mm)	550		
Festwasseranschluss	false		

